



A - Separately driven fan with grid, FM - fan motor
 GS - Drive CliQ interface
 XA - Relief groove E2,5x0,4 to DIN509

K1 - Terminal Box for fan motor
 M10 - Cable Entry 2xM20x1,5
 K - Terminal box
 M - Cable entry 3x M75x1,5

LE - Air inlet, LA - Air outlet
 E - Ground Clamp
 H - Lifting eye - do only with traverse
 S - Greasing nipple

WA - Shaft extension 95 m6x170-0,5 to DIN 748, tapped centre hole DR M24 to DIN332

Type of protection IP 23

Type of construction IM B3 (IM V6)

	SIEMENS
Einheit / unit: mm	Asynchron-Servomotor Asynchronous Servo Motor
nicht tolerierte Maße / not toleranced dimensions:	Optionen / options:
Maßstab / scale: ohne / without	Gewicht / mass: 1650 kg
CAD CREATOR 2.2 (WWW-Version V02.20.00.00)	Bemerkung / notice:
	Druckdatum / print date: 05.02.2020

	SIEMENS
Einheit / unit: mm	Asynchron-Servomotor Asynchronous Servo Motor
nicht tolerierte Maße / not toleranced dimensions:	Optionen / options:
Maßstab / scale: ohne / without	Gewicht / mass: 1650 kg
CAD CREATOR 2.2 (WWW-Version V02.20.00.00)	Bemerkung / notice:
	Druckdatum / print date: 05.02.2020