


3/8"-16NC Tapped
Hole for Grounding
Both sides of Frame
(Rosca para Tierra
en ambos lados)

① Tolerances According to NEMA Std.
② All these dimensions corresponding to assemblies and castings shall have a tolerance as per DIN standard 1686-GTB 19.

① Tolerancias acorde a NEMA Std.
② Todas estas dimensiones correspondientes a ensambles y fundición en bruto tendrán una tolerancia según DIN 1686-GTB-19



Keyseat detail
Detalle Cuñero

CERTIFIED PRINT/CERTIFICACION

CUSTOMER/CLIENTE						
POU/ORDEN COMPRA			SON/ORDEN CLIENTE			
IP	HP	FRAME/ARM.	TYPE/TIPO	VOLTS	PH/FAS.	HZ

Tol. in mm. acc. to/Tol. en mm. según DIN-1686-GTB-19		
Over/desde	to/hasta	
---	18	± 4.5
18	30	± 4.7
30	50	± 5
50	80	± 5.5
80	120	± 6
120	180	± 6.5
180	250	± 7
250	315	± 7.5
315	400	± 8
400	500	± 8.5
500	630	± 9.5
630	800	± 10

	Date/Fecha 12/01/09	Name/Nombre J. Carvajal	Outline/Dimensiones	Scale/Escala W/O SIN
SIEMENS GUADALAJARA FACTORY			3MSE 720 1155	1/1
Ref. 3MSE 720 0651			Rep./ Sáb. 3MSE 720 1155	

NOTE: Changed the type of motor
NOTA: Se cambio el tipo de motor